

Акуфон НГ Стандарт

панели звукопоглощающие
негорючие

ТУ 23.99.19-004-28789041-2019

Панели АКУФОН НГ Стандарт представляют собой минераловатные плиты на основе базальтового волокна.

Поверхность плиты обработана специализированным негорючим отделочным слоем, препятствующим эмиссии волокон в воздух и не снижающим акустических характеристик.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Звукопоглощающие панели АКУФОН НГ Стандарт предназначены для коррекции акустики, повышения акустического комфорта и финишной отделки в помещениях различного назначения:

- Студии звукозаписи
- Репетиционные комнаты
- Производственные и технические помещения
- Парковки
- Архивы и книгохранилища



РАЗМЕРЫ

- Длина панели: 1200/600 мм
- Ширина панели: 200 мм
- Толщина панели: 50 мм



МОНТАЖ

Монтаж панелей осуществляется на поверхности из бетона, кирпича, дерева и листовых материалов. Фиксация панелей производится путем приклеивания или с помощью А-клипс

Во избежание повреждения в процессе эксплуатации рекомендуем размещать панели на высоте выше человеческого роста.



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Класс пожарной опасности - КМ0
Декларация о соответствии №Д-RU.ПБ97.В.00092/19



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Материал соответствует единым СанЭиГ требованиям к товарам подлежащим сан.-эпид. надзору (Экспертное заключение №77.01.12.П.002979.10.19)




ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Негорючее решение
- Высокое звукопоглощение
- Экологичный материал
- Быстрый и простой монтаж
- Эксплуатация от -30° С до +60° С
- Высокие теплоизолирующие свойства




ВАРИАНТЫ КРОМОК


Кромка К10



Кромка К15



Кромка ПК



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс звукопоглощения	A
Индекс звукопоглощения (при толщине 50 мм), α_w	0,9

