

АКУФОН ПРОЛАЙН Q BAFFL

Свободностоящие
звукопоглощающие элементы

ТУ 23.99.19-074-28789041-2025

Акуфон Пролайн Q Baffl – свободностоящие вертикальные элементы, обеспечивающие эффективное звукопоглощение и улучшающие разборчивость речи в помещении.

Материал допущен для применения в строительстве на территории и Республики Казахстан.

Технический лист № 1.0 Версия от 17.09.2026



СОСТАВ

Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности с покрытием из стеклохолста на лицевых сторонах.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокие звукопоглощающие характеристики
- Трудногорючие свойства
- Открытый доступ к межпотолочному пространству
- Панели разных размеров отлично комбинируются, вписываясь в общую концепцию интерьера, а также могут играть роль визуальных разделителей при зонировании пространства



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
2400/1200	600	40
2400/1200	300	40
2400/1200	200	40

* Отклонения от номинальных значений установлены в нормативно-технической и конструкторской документации изготовителя.

**Возможно выполнение индивидуального размера



ПОВЕРХНОСТЬ

Лицевые стороны: белый стеклохолст Н4



КРОМКИ

Прямые обработанные и окрашенные



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести: Г1

Группа воспламеняемости: В1

Группа дымообразующей способности: Д1

Группа токсичности продуктов горения: Т1



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс звукопоглощения (a_w) зависит от количества, геометрических размеров и формы свободностоящих элементов, способа монтажа, а также конструктивных особенностей помещения, в котором используются изделия



АКУФОН ПРОЛАЙН Q BAFFL

Свободновисящие звукопоглощающие элементы

ТУ 23.99.19-074-28789041-2025



УХОД

При эксплуатации панели Акуфон Пролайн Q Baffl могут подвергаться уходу путем их очистки от загрязнений.

Уход допускается производить при помощи пылесоса с мягкими щеточными насадками во избежание повреждения отделочного покрытия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение моющих растворов, абразивных чистящих средств, а также жестких уборочных средств (жесткие губки, щетки и т.п.).



МОНТАЖ

Необходимо разметить перекрытие для закрепления регулируемого тросикового подвеса и провести разметку на панели для ввинчивания спиральных анкеров.

Регулируемый тросиковый подвес через петлю в верхней части крепится к перекрытию посредством анкерных элементов.

Регулированием крюка вдоль троса устанавливается высотная отметка, на которой будет располагаться панель.

Свободновисящий элемент крепится к регулируемому подвесу с помощью заранее ввинченного спирального анкера.

Вид элемента	Количествокреплений на панель, шт.
Акуфон Пролайн Q Baffl 1200x600x40мм	2
Акуфон Пролайн Q Baffl 1200x300x40мм	2
Акуфон Пролайн Q Baffl 1200x200x40мм	2
Акуфон Пролайн Q Baffl 2400x600x40мм	3
Акуфон Пролайн Q Baffl 2400x300x40мм	3
Акуфон Пролайн Q Baffl 2400x200x40мм	3

