



АКУФОН ПРОЛАЙН СТ

Стеновые звукопоглощающие панели

ТУ 23.99.19-058-28789041-2023

Стеновые акустические панели Акуфон Пролайн СТ используются как дополнение или альтернатива акустическому потолку для улучшения акустического комфорта в помещении.

Материал допущен для применения в строительстве на территории Республики Беларусь и Республики Казахстан.



СОСТАВ

Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности с покрытием из стеклохолста на лицевой и тыльной сторонах.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокие звукопоглощающие характеристики
- Трудногорючие свойства
- Панели могут быть окрашены в любой цвет по палитре RAL
- Панели разного размера отлично комбинируются и вписываются в общую концепцию дизайна интерьера



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
2360	1180	40
2360	580	40

* Отклонения от номинальных значений установлены в нормативно-технической и конструкторской документации изготовителя.

**Возможно выполнение индивидуального размера

Технический лист № 3.0 Версия от 22.07.2025



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Сертификат пожарной безопасности № RU С- RU.ПБ37.В.01164/24

Группа горючести: Г1

Группа воспламеняемости: В1

Группа дымообразующей способности: Д1

Группа токсичности продуктов горения: Т1



ПОВЕРХНОСТЬ И ЦВЕТ

Лицевая сторона:

Белый стеклохолст, может быть окрашен в любой цвет по палитре RAL

Тыльная сторона:

Белый стеклохолст

Кромки:

Прямые неокрашенные



АКУФОН ПРОЛАЙН СТ

Стеновые звукопоглощающие панели

ТУ 23.99.19-058-28789041-2023



УХОД

При эксплуатации панели Акуфон Пролайн СТ могут подвергаться уходу путем их очистки от загрязнений.

Допускается производить сухую чистку и чистку при помощи пылесоса с мягкими щеточными насадками во избежание повреждения отделочного покрытия панели Акуфон Пролайн СТ.



МОНТАЖ

Шаг 1. Установка торцевого П-профиля. Нижний П-профиль крепится к основанию пола с помощью дюбель-самореза (узел 1), верхний П-профиль закрепляется к стене при помощи дюбель-самореза (узел 2.1) или же металлической клипсы (узел 2.2). Боковые П-профили крепятся к стене при помощи дюбель-самореза. Углы формируются П-профилем (узел 5): первый профиль крепится к основанию дюбель-саморезами, второй фиксируется к первому саморезами ПШО 4,2x13.

Шаг 2. Установка панелей Акуфон Пролайн СТ. Панель вставляется между торцевыми П-профилями. Стык панелей оформляется с помощью ТЛ-профиля (узел 3.1 и 4.1) или же при помощи омегаобразного профиля (узел 3.2 и 4.2).

