

Flexakustik Studio

Декоративно-акустические малоформатные панели

ТУ 13.95.10-045-28789041-2022

Декоративно-акустические панели из искусственного войлока для улучшения звукового комфорта и создания стильной, современной обстановки в различных пространствах



СОСТАВ

Искусственный войлок из 100% полиэфирного волокна, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. Поверхностная плотность войлока составляет 1450 г/м².



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Безграничные возможности для дизайна
- Большое разнообразие цветов, фрезеровок и форм
- Экологичный и безопасный материал
- Простой и быстрый монтаж
- Легкие в уходе и эксплуатации: не притягивают пыль, не впитывают грязь и влагу, антивандальные



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Любая форма под проект в рамках сырьевого листа: 2400 x 1200 x 9/18 мм	Квадрат, прямоугольник, параллелограмм, треугольник, шестиугольник, восьмиугольник, круг

**Элементы имеют возможность адаптации под проектные требования*

***Номинальные значения характеристик. Отклонения от номинальных значений установлены в нормативно-технической и конструкторской документации изготовителя*



ПОВЕРХНОСТЬ И ЦВЕТ

Цветовая палитра:
21 цветное решение

Тип поверхности:

- Гладкая
- С фрезеровкой (рустом)
- С вырубкой

Технический лист № 2.0 Версия от 20.12.2025



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Декларация пожарной безопасности № RU Д- RU.PA01.B.04069/25

Группа горючести: Г4

Группа воспламеняемости: В2

Группа дымообразующей способности: Д3

Группа токсичности продуктов горения: Т3



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальный коэффициент звукопоглощения

