



Саундлюкс-Техно Соло 3/8

Декоративно-акустические
подвесные элементы

ТУ 23.99.19-009-28789041-2020

Саундлюкс-Техно Соло 3/8 – негорючие декоративно-акустические горизонтально-висящие подвесные элементы в индустриальном стиле, улучшающие звуковой комфорт в помещении.



СОСТАВ

Саундлюкс-Техно Соло 3/8— акустические элементы геометрической формы для подвеса к потолку или перекрытию. Состоят из звукопоглощающей минеральной плиты в негорючей тканой/нетканой мембране, помещенной в закрытый корпус из оцинкованной стали с перфорированным лицевым листом. На верхней грани предусмотрены крепежные элементы для подвешивания.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Все компоненты являются негорючими
- Высокие акустические характеристики
- Монтаж в помещениях с потолками любой высоты
- Точечное крепление к потолку
- Возможность монтажа после выполнения всех отделочных работ



ПОВЕРХНОСТЬ И ЦВЕТ

Цвет	Саундлюкс-Техно Соло 3/8		
	ЧТ	Бел.Т	БТ
Лицевая поверхность	Окраска по палитре RAL Classic		
Мембрана			

Технический лист №1.0 от 13.07.2026



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фигура	Размер, мм	Толщина, мм
Прямоугольник	1200x300/600	50
Круг	D800/D1000	62

** Номинальные значения характеристик. Отклонения от номинальных значений установлены в нормативно-технической и конструкторской документации изготовителя.*
***Возможно выполнение индивидуального размера*



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести — НГ (Сертификат пожарной безопасности № RU C-RU.ПБ37.В.00711/22).



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс звукопоглощения (α_w) зависит от количества свободно висящих элементов, способа монтажа, конструктивных особенностей помещения в котором используются изделия, а также геометрических размеров и формы.



Саундлюкс-Техно Соло 3/8

Декоративно-акустические подвесные элементы

ТУ 23.99.19-009-28789041-2020



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

После получения продукции потребителем (заказчиком) необходимо снять пленку с транспортного паллета для исключения образования конденсата.

Панели Саундлюкс-Техно Соло 3/8 укладываются на деревянные поддоны, доски или другие подкладочные материалы без провисания в горизонтальном положении, высота штабеля не более 1,2 м.

Хранение панелей Саундлюкс-Техно Соло 3/8 в заводской упаковке допускается в закрытых помещениях при температуре от +12°C до +24°C с относительной влажностью воздуха не более 60%.

При хранении панели должны быть защищены от воздействия климатических факторов (атмосферных осадков, прямых солнечных лучей) и механических повреждений.



УХОД

При эксплуатации Саундлюкс-Техно Соло 3/8 должны подвергаться уходу путем их очистки от загрязнений.

Уход допускается производить при помощи пылесоса с мягкими щеточными насадками во избежание повреждения антикоррозионных покрытий изделий, а также влажной тряпкой, смоченной в растворе нейтрального моющего средства.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение агрессивных моющих растворов и абразивных чистящих средств, а также жестких уборочных средств (жесткие губки, щетки и т.п.).

В случае незначительных локальных повреждений панели Саундлюкс-Техно Соло 3/8 допускается ее ремонт.

Незначительные повреждения: вмятины, повреждение лакокрасочного покрытия, устраняют путем вытягивания сетки и локального подкрашивания поврежденного участка.



МОНТАЖ

- Монтаж панелей Саундлюкс-Техно Соло 3/8 производится в соответствии с инструкцией производителя.
- Панель Саундлюкс-Техно Соло 3/8 подвешивается к плоскости потолочного перекрытия.
- Панели Саундлюкс-Техно Соло 3/8 закрепляются к потолочному перекрытию при помощи анкера с полукольцом и металлического троса сечением 1,5 мм или на металлических цепях.
- Для тросов на панели установлены металлические монтажные кольца с внутренним диаметром 10 мм.
- При подвесе панелей на цепях для соединения с монтажными кольцами используются металлические карабины.

**Расход подвесов при выполнении монтажа Саундлюкс-Техно Соло Прямоугольник 3/8: 4 шт./панель*

**Расход подвесов при выполнении монтажа Саундлюкс-Техно Соло Круг 3/8: 3 шт./панель*

