

Приложение
к Приказу Единоличного исполнительного
органа ООО «АГ Комплектация»
Управляющего ООО «Акустик Групп» в лице
Генерального директора
№ 04/25 от 17 апреля 2025

Приложение № 1

к договорам поставки
ООО «АГ Комплектация» (поставщик)
акустических и (или), звукоизоляционных, и
(или) звукопоглощающих, и (или)
виброизоляционных материалов.



Управляющая компания ООО «Акустик
Групп»
Лившиц И.Л.

Инструкция по эксплуатации панелей Саундлюкс. Издание №2.1.
Опубликовано по адресу <http://www.acoustic.ru/legal>, вступило силу с «17» апреля 2025

Панели САУНДЛЮКС – ТЕХНО/ ДИЗАЙН/ ДИЗАЙН ПЛ2/ ДИЗАЙН 3/8 /ТЕХНО ПОТОЛОК производятся серийно по ТУ 23.99.19-009-28789041-2020. Панели САУНДЛЮКС представляют собой звукопоглощающий слой, заключенный в защитную металлическую перфорированную кассету. Применяются для улучшения акустики в помещениях различного функционального назначения (кинотеатры, театры, бассейны, музыкальные студии, тир, конференц-залы, рестораны и др.). Панели САУНДЛЮКС отличаются повышенной износостойкостью, долговечностью и пожаробезопасностью.

1. Внешний вид

Разные партии окрашенных панелей Саундлюкс одного цвета могут незначительно отличаться по цветовому тону.

Неплотное прилегание заполнения к лицевому слою и возникающие при этом визуальные эффекты (муаровый узор, кажущаяся неравномерность цвета) являются естественным свойством панелей Саундлюкс и не являются браком.

При стыковке возможен визуальный эффект зазора (неплотного прилегания) вертикальных стыков между Панелями Саундлюкс до 3-4 мм. Это обусловлено особенностями процесса вытяжки сетки. Данный зазор регулируется в процессе монтажа по месту.

Панели САУНДЛЮКС-ТЕХНО/ТЕХНО ПОТОЛОК окрашиваются негорючей краской, вследствие чего на поверхности панелей могут появляться белесые высолы (пятна известкового налета) – это обусловлено концентрацией неорганических соединений в пигменте используемой краски для сохранения негорючих свойств панели. Инструментальное цветовое различие (ΔE) цвета окрашенной поверхности от эталонного цвета каталога не регламентируется в связи с особенностями негорючих лакокрасочных материалов применяемых для окрашивания панелей САУНДЛЮКС-ТЕХНО/ТЕХНО ПОТОЛОК с целью сохранения их негорючих свойств.

2. Транспортировка и хранение

При хранении, монтаже и эксплуатации панелей САУНДЛЮКС должен соблюдаться сухой или нормальный температурно-влажностный режим согласно СП 50.13330.2012

Панели Саундлюкс поставляются на паллетах, упакованными в полиэтиленовую пленку. Транспортировка и хранение панелей осуществляется только в заводской упаковке.

Панели Саундлюкс перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

Панели Саундлюкс хранятся в сухих закрытых складах только в горизонтальном положении в заводской упаковке. Хранение панелей Саундлюкс на открытом воздухе допустимо только в целях погрузо-разгрузочных работ с обязательной защитой от прямого попадания атмосферных осадков.

Окрашенные панели Саундлюкс имеют мягкую бархатистую поверхность, переноска и монтаж допускаются только в чистых х/б перчатках.

По получении продукции потребителем снять пленку с транспортного паллета для исключения образования конденсата.

3. Акклиматизация

Панели САУНДЛЮКС не требуют акклиматизации. Монтаж панелей можно осуществлять непосредственно после доставки на объект. **По получении продукции потребителем снять пленку с транспортного паллета для исключения образования конденсата.**

4. Монтаж и эксплуатация

Монтаж панелей САУНДЛЮКС производится в соответствии с инструкцией производителя.

Панели САУНДЛЮКС-ТЕХНО/ДИЗАЙН монтируются только на стену (непосредственно к стене или на одноуровневый металлический каркас). Панели САУНДЛЮКС-ДИЗАЙН ПЛ2, САУНДЛЮКС-ДИЗАЙН 3/8 монтируются на стены и потолок. Панели САУНДЛЮКС ТЕХНО ПОТОЛОК монтируются на потолок в подвесную систему Т24 согласно типовой монтажной схемы.

Монтаж панелей САУНДЛЮКС-ТЕХНО/ДИЗАЙН/ДИЗАЙН ПЛ2/ ДИЗАЙН 3/8 производится слева направо и снизу вверх. Панели САУНДЛЮКС, длиной стороной можно располагать как в горизонтальном так и вертикальном направлениях.

Панели САУНДЛЮКС в зависимости от модификации закрепляются при помощи крепежных пластин и декоративных профилей, или только с применением декоративных профилей.

Обрезка панели САУНДЛЮКС выполняется при помощи углошлифовальной машины с диском по металлу, звукопоглощающий слой подрезается строительным ножом.

Уход за панелями осуществляется при помощи пылесоса с щеткой или слегка влажной тряпки.

Поврежденную панель САУНДЛЮКС возможно заменить только при условии демонтажа части панелей, которые установлены после поврежденной, демонтированные в процессе ремонта панели пригодны для обратной установки. Незначительные повреждения панелей (вмятины, повреждение лакокрасочного покрытия) устраняют путем вытягивания сетки и локального подкрашивания поврежденного участка.