

Приложение

к Приказу Генерального директора
ООО «ТД Акустик Групп»
№ 07/23 от «07» июля 2023

Приложение № 1

к договорам поставки
ООО «ТД Акустик Групп» (поставщик)
акустических и (или), звукоизоляционных, и
(или) звукопоглощающих, и (или)
виброизоляционных материалов.



Генеральный директор
ООО «ТД Акустик Групп»

Лившиц И.Л.

М.П.

Инструкция по эксплуатации плит САУНДЛАЙН-АКУСТИКА. Издание №1.0.
Опубликовано по адресу <http://www.acoustic.ru/legal> , вступило силу с «07» июля 2023

САУНДЛАЙН-АКУСТИКА – это крупноформатные трудногорючие перфорированные гипсокартонные листы с наклеенным на тыльной стороне защитным стеклохолстом, обладающие звукопоглощающими свойствами резонансного типа. Применяются в качестве звукопоглощающей облицовки стен и потолков (офисные и административные здания, гостиницы, холлы, переговорные, рестораны, школы и детские сады, аудитории, кабинеты, медицинские учреждения и больницы и прочие помещения с особыми требованиями к акустике).

1. Транспортировка и хранение

При хранении, монтаже и эксплуатации плит САУНДЛАЙН-АКУСТИКА должен соблюдаться нормальный температурно-влажностный режим согласно СП 50.13330.2012:

- относительная влажность воздуха в помещении: 40 – 60 %;
- температура воздуха: от +12 до +24 °С.

Плиты САУНДЛАЙН-АКУСТИКА перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, с обязательным предохранением от механических повреждений и попадания влаги. Плиты хранятся в сухих закрытых складах в горизонтальном положении на поддонах. Транспортировка панелей осуществляется в горизонтальном положении.

Транспортные пакеты формируются из панелей одного вида, группы, типа продольных кромок и размеров с использованием поддонов или подкладок, которые изготавливают из древесины, гипсовых строительных плит и других материалов. В качестве обвязок применяют стальную упаковочную ленту по ГОСТ 3560-73* или полипропиленовую ленту.

Транспортные пакеты упакованы в полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951-83*. Хранение плит САУНДЛАЙН-АКУСТИКА на открытом воздухе допустимо только в целях погрузо-разгрузочных работ с обязательной защитой от прямого попадания атмосферных осадков.

2. Акклиматизация

Плиты САУНДЛАЙН-АКУСТИКА не требуют акклиматизации.

3. Монтаж и эксплуатация

1. Монтаж плит САУНДЛАЙН-АКУСТИКА производится в соответствии с инструкцией производителя;
 2. Условия температурного и влажностного режимов, при монтаже и эксплуатации плит САУНДЛАЙН-АКУСТИКА, должны соответствовать п.1 настоящей инструкции
 3. Монтаж плит САУНДЛАЙН-АКУСТИКА производится на металлический каркас с применением Вибронет-профилей в соответствии с инструкцией производителя.
- Применение Вибронет-профилей позволяет исключить дребезг элементов каркаса при воздействии звуковой волны;
- Поверхность плит рекомендуется окрашивать вододисперсионными красками. Не допускается нанесение известковых красок и красок на жидком стекле.
- Уход за плитами осуществляется при помощи пылесоса с мягкой щеткой.
- В случае незначительных (царапины по краске, загрязнения) локальных повреждениях облицовки из плит САУНДЛАЙН-АКУСТИКА, необходимо зашпаклевать поврежденный участок и окрасить всю поверхность облицовки для исключения разнотонности окрашенной поверхности. При значительных (трещины, отверстия после механических воздействий) повреждениях облицовки из плит САУНДЛАЙН-АКУСТИКА, необходимо произвести полную замену поврежденной плиты, зашпаклевать швы и саморезы и окрасить всю поверхность для исключения разнотонности окрашенной поверхности.