

Приложение

к Приказу Генерального директора
ООО «ТД Акустик Групп»
№ 01/25 от «15» января 2025

Приложение № 1

к договорам поставки
ООО «ТД Акустик Групп» (поставщик)
акустических и (или), звукоизоляционных, и
(или) звукопоглощающих, и (или)
виброизоляционных материалов.

Генеральный директор
ООО «ТД Акустик Групп»
М.П.  Лившиц И.Л.



Инструкция по эксплуатации подвесных элементов Саундлюкс-Техно Баффл/Техно Соло.
Издание №1.1.

Опубликовано по адресу <http://www.acoustic.ru/legal>, вступило силу с «15» января 2025

Панели САУНДЛЮКС-Техно Баффл/Техно Соло производятся серийно по ТУ 23.99.19-009-28789041-2020. Панели САУНДЛЮКС-Техно Баффл/Техно Соло представляют собой звукопоглощающий слой, заключенный в защитную металлическую перфорированную кассету и систему подвесов. Объемные элементы САУНДЛЮКС-Техно Баффл подвешиваются перпендикулярно к плоскости потолочного перекрытия, САУНДЛЮКС-Техно Соло подвешиваются горизонтально. Применяются для улучшения акустики в помещениях различного функционального назначения (кинотеатры, театры, бассейны, музыкальные студии, тир, конференц-залы, рестораны и др.). Панели САУНДЛЮКС-Техно Баффл/Техно Соло отличаются повышенной износостойкостью, долговечностью и пожаробезопасностью.

1. Транспортировка и хранение

При хранении, монтаже и эксплуатации панелей САУНДЛЮКС-Техно Баффл/Техно Соло должен соблюдаться сухой или нормальный температурно-влажностный режим согласно СП 50.13330.2012. Панели САУНДЛЮКС-Техно Баффл/Техно Соло перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, с обязательным предохранением от механических повреждений и атмосферных осадков. Панели хранятся в сухих закрытых складах в горизонтальном положении на поддонах. Транспортировка панелей осуществляется в горизонтальном положении.

По получении продукции потребителем снять пленку с транспортного паллета для исключения образования конденсата.

2. Акклиматизация

Панели САУНДЛЮКС-Техно Баффл/Техно Соло не требуют акклиматизации. Монтаж панелей можно осуществлять непосредственно после доставки на объект. **По получении продукции потребителем снять пленку с транспортного паллета для исключения образования конденсата.**

3. Внешний вид

Разные партии окрашенных панелей САУНДЛЮКС-Техно Баффл/Техно Соло одного цвета могут незначительно отличаться по цветовому тону. Неплотное прилегание заполнения к лицевому

слою и возникающие при этом визуальные эффекты (муаровый узор, кажущаяся неравномерность цвета) являются естественным свойством панелей САУНДЛЮКС-Техно Баффл/Техно Соло и не являются браком. Панели САУНДЛЮКС-Техно Баффл/Техно Соло окрашиваются негорючей краской, вследствие чего на поверхности панелей могут появляться белесые высолы (пятна известкового налета) – это обусловлено концентрацией неорганических соединений в пигменте используемой краски для сохранения негорючих свойств панели. Инструментальное цветовое различие (ΔE) цвета окрашенной поверхности от эталонного цвета каталога не регламентируется в связи с особенностями негорючих лакокрасочных материалов применяемых для окрашивания панелей САУНДЛЮКС-Техно Баффл/Техно Соло с целью сохранения их негорючих свойств.

В пределах одной партии, окрашенные Панели не должны иметь заметных отличий по тону.

4. Монтаж и эксплуатация

Монтаж панелей САУНДЛЮКС –Техно Баффл/Техно Соло производится в соответствии с инструкцией производителя.

Панель САУНДЛЮКС-Техно Баффл подвешивается перпендикулярно к плоскости перекрытия, САУНДЛЮКС-Техно Соло подвешиваются горизонтально к плоскости перекрытия.

Панели САУНДЛЮКС- Техно Баффл/Техно Соло подвешиваются к потолочному перекрытию при помощи металлического троса сечением 2 мм или на металлических цепях (Баффлы-2 подвеса на панель/Соло-4 подвеса на панель).

Для тросов на панели установлены металлические монтажные кольца с внутренним диаметром 10 мм; При подвесе панелей на цепях для соединения с монтажными кольцами используются металлические карабины.

Возможность монтажа после выполнения всех отделочных работ в помещениях с потолками любой высоты.

Уход за панелями осуществляется при помощи пылесоса с щеткой или слегка влажной тряпки.

Незначительные повреждения панелей (вмятины, повреждение лакокрасочного покрытия) устраняют путем вытягивания сетки и локального подкрашивания поврежденного участка.