

Инструкция по эксплуатации подвесных элементов Саундлюкс Баффл/Соло.

Опубликовано по адресу <http://www.acoustic.ru/legal>

Панели САУНДЛЮКС-Баффл/Соло производятся серийно по ТУ 23.99.19-009-28789041-2020. Панели САУНДЛЮКС-Баффл/Соло представляют собой звукопоглощающий слой, заключенный в защитную металлическую перфорированную кассету и систему подвесов. Объемные элементы САУНДЛЮКС-Баффл подвешиваются перпендикулярно к плоскости потолочного перекрытия, САУНДЛЮКС-Соло подвешиваются горизонтально. Применяются для улучшения акустики в помещениях различного функционального назначения (кинотеатры, театры, бассейны, музыкальные студии, тир, конференц-залы, рестораны и др.). Панели САУНДЛЮКС-Баффл/Соло отличаются повышенной износостойкостью, долговечностью и пожаробезопасностью.

1. Транспортировка и хранение

При хранении, монтаже и эксплуатации панелей САУНДЛЮКС-Баффл/Соло должен соблюдаться сухой или нормальный температурно-влажностный режим согласно СП 50.13330.2012

Панели САУНДЛЮКС-Баффл/Соло перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, с обязательным предохранением от механических повреждений и атмосферных осадков. Панели хранятся в сухих закрытых складах в горизонтальном положении на поддонах. Транспортировка панелей осуществляется в горизонтальном положении.

2. Акклиматизация

Панели САУНДЛЮКС-Баффл/Соло не требуют акклиматизации. Монтаж панелей можно осуществлять непосредственно после доставки на объект.

3. Внешний вид

Разные партии окрашенных панелей САУНДЛЮКС-Баффл/Соло одного цвета могут незначительно отличаться по цветовому тону. Неплотное прилегание заполнения к лицевому слою и возникающие при этом визуальные эффекты (муаровый узор, кажущаяся неравномерность цвета) являются естественным свойством панелей САУНДЛЮКС-Баффл/Соло и не являются браком.

4. Монтаж и эксплуатация

Монтаж панелей САУНДЛЮКС -Баффл/Соло производится в соответствии с инструкцией производителя.

Панель САУНДЛЮКС-Баффл подвешивается перпендикулярно к плоскости перекрытия, САУНДЛЮКС-Соло подвешиваются горизонтально к плоскости перекрытия.

Панели САУНДЛЮКС Баффл/Соло подвешиваются к потолочному перекрытию при помощи металлического троса сечением 2 мм или на металлических цепях (Баффлы-2 подвеса на панель/Соло-4 подвеса на панель).

Для тросов на панели установлены металлические монтажные кольца с внутренним диаметром 10 мм; При подвесе панелей на цепях для соединения с монтажными кольцами используются металлические карабины.

Возможность монтажа после выполнения всех отделочных работ в помещениях с потолками любой высоты.

Уход за панелями осуществляется при помощи пылесоса с щеткой или слегка влажной тряпки.

Незначительные повреждения панелей (вмятины, повреждение лакокрасочного покрытия) устраняют путем вытягивания сетки и локального подкрашивания поврежденного участка.