

Инструкция по транспортировке и хранению материалов Ecophon.

Упаковки с панелями Ecophon снабжены маркировкой международного образца: этой стороной вверх; осторожно, хрупкое; не кантовать; не бросать; беречь от влаги; др., на каждой упаковке. При перемещении и транспортировке следует осторожно обращаться с материалом, неукоснительно соблюдая предписания, которые для каждой упаковки могут быть своими.

Погрузка а/м, трейлеров, а/м с прицепом

- 1) Паллеты следует устанавливать вплотную друг к другу. В случае, если возникает промежуток между ними, использовать надувные подушки, пустые паллеты для укрепления, картон, полиэтилен, другой мягкий прокладочный материал.
- 2) Закрепление груза стяжным жгутом не допускается, если в упаковках находится любая неметаллическая продукция.
- 3) Закрепление груза стяжным жгутом возможно, если в закрепляемых упаковках находятся металлические элементы системы при условии использования предохранителя угла.
- 4) Паллеты с металлическими элементами системы допускается ставить друг на друга. Паллеты с панелями Ecophon допускается ставить на паллеты с металлическими элементами.
- 5) Не допускается ставить паллеты с панелями Ecophon друг на друга.
- 6) Паллеты с панелями Ecophon, а также смешанные паллеты, содержащие панели Ecophon должны обтягиваться плотной полиэтиленовой пленкой в несколько слоев вокруг паллет.
- 7) Если груз не занимает весь кузов, то свободное пространство образуется в конце грузовика. Паллеты можно закрепить стяжным жгутом от стенки к стенке. Ответственность за это несет водитель.
- 8) При транспортировке kleев и красок Ecophon в зимний период водитель обязан предоставить условия, исключающие их заморозку*.

Хранение материалов Ecophon

- 1) Любая продукция Ecophon должна храниться в сухом, защищенном от воздействия природных факторов помещении.
- 2) Допускается ставить паллеты с панелями Ecophon друг на друга, но только в том случае, если это плоские панели, и не более двух стандартных паллет в высоту. **Рекомендуется использовать дополнительные плоские прокладки из жесткого материала.**
- 3) Паллеты с объемной криволинейной продукцией ставить друг на друга запрещается.
- 4) Допускается ставить паллеты с металлическими элементами системы друг на друга, но не более трех стандартных паллет в высоту. При этом обязательно использовать дополнительные плоские прокладки из деревянного материала.
- 5) Смешанные паллеты ставить друг на друга запрещается.
- 6) При хранении kleев и красок Ecophon в зимний период следует соблюдать условия, исключающие их заморозку*.

* (Диапазон температур применения kleев, красок и герметизирующих составов Ecophon составляет +15 - +25 °C)

С уважением,
Руководитель отдела логистики

Фельдман Ю.М.

